

# Linowe urządzenie kotwiczące PROTON 5 klasy A



**PROTEKT**<sup>®</sup>

PROTEKT

[www.protekt.com.pl](http://www.protekt.com.pl)

[info@protekt.com.pl](mailto:info@protekt.com.pl)

## Dane techniczne:

|   |  |
|---|--|
| <b>Rodzaj zabezpieczenia :</b>                | urządzenie asekuracyjne  |
| <b>Typ :</b>                                  | linowy   |
| <b>Maksymalna liczba użytkowników :</b>       | 3  |
| <b>Sposób montażu słupków wspierających :</b> | kotwami mechanicznymi lub chemicznymi M12 (do betonu klasy min. C 20/25), śrubami M12 (do stali)   |
| <b>Wysokość słupka [mm] :</b>                 | 500, 800, 1100, 1500   |
| <b>Przekrój słupka [mm] :</b>                 | okrągły  |
| <b>Materiał słupków wspierających :</b>       | stal cynkowana ogniowo   |
| <b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>         | PN-EN 795:1999 (klasa A)   |
| <b>Opis:</b>                                  | Linowe urządzenie kotwiczące PROTON 5 klasy A przeznaczone do montażu na dachach, tarasach, podestach i belkach. Słupek zakończony obrotową, trzyotworową płytką kotwiczącą. |