

Wpust balkonowy i tarasowy LORO-X V-FL



LORO[®]

HARPYIE sp. z o.o. sp. k.

www.loro-x.pl

loro@harpyie.pl

Dane techniczne:

| | |
|---|---|
| Zastosowanie : | balkon, taras |
| Rodzaj wpustu : | grawitacyjny |
| Typ odpływu : | pionowy, poziomy |
| Elementy systemu : | wpusty; rury i kształtki stalowe; system mocowań i podwieszeń |
| Elementy składowe wpustów : | korpus z kołnierzem i króćcem odpływowym; kratka wlotowa z króćcem osadzona w korpusie; uszczelka manszeta z elastomeru na króćcu kratki wlotowej |
| Materiał : | stal nierdzewna |
| Średnica DN odpływu [mm] : | 70 |
| Średnica DN kołnierza [mm] : | 120 |
| Wymiary kratki wlotowej (dł./szer.) [mm] : | 100/100 |
| Wysokość korpusu [mm] : | 300 |
| Długość rur spustowych [mm] : | 2750; 3000 (stal ogniowo ocynkowana) |
| Rodzaj połączeń : | kielichowe (połączenie króćca wpustu z przewodem odprowadzającym) |
| Normy, certyfikaty, aprobaty : | PN-EN 1253-1:2005 |

Opis:

Wpust balkonowy i tarasowy LORO-X V-FL z kołnierzem klejonym, do płyt balkonowych uszczelnionych płynnym tworzywem sztucznym. Należy do systemu LORO-X seria V - trwałego i elastycznego systemu odprowadzania wody z balkonów i tarasów o różnej konstrukcji i pokryciu. Do zastosowania zarówno w nowych jak i modernizowanych obiektach; podstawowy element systemu to korpus wykonany z trwałej stali nierdzewnej odpornej na działanie wysokiej temperatury, mrozu oraz promieni UV. Możliwość montażu korpusu podczas budowy lub w fazie produkcji balkonów prefabrykowanych. Piony balkonowe z zamontowanymi odpływami serii V należy połączyć stalowymi rurami spustowymi LORO-X uzyskując w ten sposób kompletny system odwadniania.
