

# Wpust balkonowy LORO-X seria HF z odpływem pionowym DN 100 mm



**LORO**<sup>®</sup>

HARPYIE sp. z o.o. sp. k.

[www.loro-x.pl](http://www.loro-x.pl)

[loro@harpyie.pl](mailto:loro@harpyie.pl)

## Dane techniczne:

<b>Zastosowanie :</b>	balkon, taras
<b>Rodzaj wpustu :</b>	gravitacyjny
<b>Typ odpływu :</b>	pionowy
<b>Elementy systemu :</b>	wpust, rury i kształtki stalowe, system mocowań i podwieszeń
<b>Elementy składowe wpustów :</b>	korpus z kołnierzem, pierścień zaciskowy, podstawa pod ruszt 150x150 mm, ruszt 143x143 mm, klasa K, z otworem na rurę, DN 70 i DN 100
<b>Materiał :</b>	stal nierdzewna, materiał wielowarstwowy (kołnierz)
<b>Średnica DN odpływu [mm] :</b>	100
<b>Średnica DN wpustu [mm] :</b>	330
<b>Średnica DN kołnierza [mm] :</b>	490/490
<b>Prędkość przepływu w odpływach głównych [dm<sup>3</sup>/s] :</b>	1,80
<b>Wymiary kratki wlotowej (dł./szer.) [mm] :</b>	150/150
<b>Wysokość korpusu [mm] :</b>	250
<b>Rodzaj połączeń :</b>	kielichowe
<b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>	DIN EN 1253
<b>Opis:</b>	Wpust balkonowy LORO-X seria HF bezpośredni z kołnierzem przyłączeniowym z materiału wielowarstwowego, wykonany ze stali, ocynkowany ogniwo, z dodatkową powłoką w kolorze czerwono-brązowy. Dostępne jako kompletne moduły, istnieje również możliwość skompletowania wpustu z modułu podstawowego i rusztowego. Dostępne także z izolacją termiczną i wkładem podwyższającym; przeznaczone do balkonów uszczelnianych folią w płynie.