

# System ogrodzeń przemysłowych V-KING



WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.  
[www.wisniowski.pl](http://www.wisniowski.pl)  
[sekretariat@wisniowski.pl](mailto:sekretariat@wisniowski.pl)

## Dane techniczne:

<b>Rodzaj ogrodzenia :</b>	panelowe
<b>Materiał :</b>	stal (kształtowniki, drut ciągniony i profile wypełnienia), blacha do kształtowania słupków
<b>Elementy systemu :</b>	furtka, brama, segmenty/panele kratowe, słupy, elementy montażowe
<b>Kolory :</b>	standardowe: RAL 6005 (zielony), RAL 7016 (grafitowy), RAL 5010 (niebieski), RAL 7030 (szary), RAL 9005 (czarny), RAL 9016 (biały); niestandardowe: RAL 1018 (żółty), RAL 3000 (bordowy), RAL 9005 (czarny) + dowolne z palety RAL
<b>Zabezpieczenie antykorozyjne :</b>	system Duplex: ocynk + malowanie proszkowe farbą poliestrową
<b>Maksymalna szerokość przęsła [m] :</b>	3,00
<b>Maksymalna wysokość przęsła [m] :</b>	2,00
<b>Wypełnienie przęsła :</b>	kształtowniki stalowe, panele kratowe z drutu stalowego z przetłoczeniem (Vega B i Vega B Light) lub bez przetłoczeń (Vega 2D, Vega 2D Super i Vega Sport)
<b>Wymiary przekroju wypełnienia [mm] :</b>	kształtowniki: 20/20 25/25; drut: 8/6/8, 6/5/6
<b>Wymiary słupka (przekrój/grubość profilu) [mm] :</b>	60/40 (Beta, Beta Safe, Beta 48, Omega, Omega 48, Omega Safe, Delta S lub L, Sigma L, ProSport, gabionowe STM lub IPE 160); 65/42 kształt dwuteownika - słupek Gamma
<b>Rodzaj bramy :</b>	składana, szybkiebieżna, jedno- lub dwuskrzydłowa V-KING
<b>Wymiary bramy (szer./wys.) [m] :</b>	od 1500/2000 do 8000/2500 (profile spawane 60x60 mm dla jednoskrzydłowych o szer. do 2950 mm oraz dwu- o szer. do 5950 mm; 80x80 mm dla jednoskrzydłowych o szer. od 3000 mm oraz dwu- o szer. od 6000 mm)

<b>Słupek bramy :</b>	konstrukcja spawana z profili 160/160 mm (słupek bramy jednoskrzydłowej szer. do 2950 mm i dwu- szer. do 5950 mm) i 200/200 (słupek bramy jednoskrzydłowej szer. od 3000 mm i dwu- szer. od 6000 mm)
<b>Furtki :</b>	pojedyncza ze słupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym, wypełniona kształtownikami lub panelem kratowym
<b>Wymiary furtki (szer./wys.) [m] :</b>	od 1000/1230 do 1350/2400; szeroki zakres wymiarów specjalnych
<b>Gwarancja :</b>	2 lata na wersje ocynkowane ogniowo i elementy mechaniczne oraz 5 lat na system Duplex
<b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>	PN EN 13241-1+A1:2012
<b>Opis:</b>	V-KING to ultra szybka i wytrzymała brama. Prędkość otwierania/zamykania do 1 m/s. Brama dedykowana do pracy ciągłej. Wyposażona w niezawodną automatykę DAAB i zaawansowane sterowanie EP 104. Dostępna w wersji jedno lub dwuskrzydłowej. Zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe lub poprzez system Duplex: ocynkowanie ogniowe + powłoczenie poliestrowe. Rama V-KING świetnie sprawdza się w centrach logistycznych, portach, lotniskach oraz innych obszarach przemysłowych. Brama łączy zalety bramy dwuskrzydłowej i szlabanu umożliwiając bieżącą kontrolę dostępu lub sterowanie ruchem.