

# Listwa maskująca przypodłogowa SLT 2000 z obejmą 2150



HARPYIE sp. z o.o. sp. k.  
[www.listwyhz.harpyie.pl](http://www.listwyhz.harpyie.pl)  
[listwyhz@harpyie.pl](mailto:listwyhz@harpyie.pl)

## Dane techniczne:

|   |  |
|---|--|
| <b>Długość [mm] :</b>                           | 2000   |
| <b>Wysokość [mm] :</b>                          | od 90 do 127   |
| <b>Szerokość [mm] :</b>                         | od 39 do 46  |
| <b>Materiał :</b>                               | tworzywo sztuczne                                    |
| <b>Kolory :</b>                                 | 11 kolorów wg palety                                 |
| <b>Ilość w opakowaniu [szt.] :</b>              | 10 (dla obu długości)                                |
| <b>Typ obejmy :</b>                             | 2150   |
| <b>OBEJMY DO MOCOWANIA LISTEW MASKUJĄCYCH :</b> |  |
| <b>Rodzaj obejmy :</b>                          | otwarta  |
| <b>Stosowanie obejmy :</b>                      | po ułożeniu rur                                      |
| <b>Przeznaczenie obejmy :</b>                   | do rur do Ø 22 mm i systemów prasowanych do Ø 18 mm  |
| <b>Mocowanie obejmy :</b>                       | dyble gwoździowe                                     |
| <b>Funkcja obejmy :</b>                         | element przesuwany o regulowanej wysokości z blokadą |
| <b>Ilość w opakowaniu [szt.] :</b>              | 40   |
| <b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>           | ISO 9001:2000  |

**Opis:**

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie ułożone na tynku rury grzejne wymagają zabudowania. Do tego celu służą listwy maskujące o różnych typach charakteryzujące się krótkim czasem montażu, a przede wszystkim eliminujące konieczność wybijania rowków w ścianach.  
SLT 2000 - profil ma cechy SLF 2000 i jest wyposażony w taśmę przylepną do mocowania wykładziny. Listwa opcjonalnie dostępna także o długości 4000 mm.

Do narożników używa się obejmy 2151 i 2152 otwarte, stosowane po ułożeniu rur o średnicy do  $\varnothing$  22 mm systemów prasowanych do  $\varnothing$  18 mm, mocowane na dyble gwoździowe o funkcji elementu przesuwanego o regulowanej wysokości z blokadą, ilość w opakowaniu 40, Certyfikat ISO 9001:2000

---