

Listwa maskująca przypodłogowa SLT 2000 z obejmą 2250



HARPYIE sp. z o.o. sp. k.
www.listwyhz.harpyie.pl
listwyhz@harpyie.pl

Dane techniczne:

| | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Długość [mm] : | 4000 |
| Wysokość [mm] : | od 90 do 127 |
| Szerokość [mm] : | od 39 do 46 |
| Materiał : | tworzywo sztuczne |
| Kolory : | 11 kolorów wg palety |
| Ilość w opakowaniu [szt.] : | 10 (dla obu długości) |
| Typ obejmy : | 2250 |
| Normy, certyfikaty, aprobaty : | ISO 9001:2000 |
| OBEJMY DO MOCOWANIA LISTEW MASKUJĄCYCH : | |
| Rodzaj obejmy : | zamknięta |
| Stosowanie obejmy : | przed ułożeniem rur |
| Przeznaczenie obejmy : | do rur do \varnothing 22 mm i systemów prasowanych do \varnothing 18 mm |
| Mocowanie obejmy : | dyble gwoździowe |
| Funkcja obejmy : | element przesuwany o regulowanej wysokości z blokadą |
| Ilość w opakowaniu [szt.] : | 40 |

Opis:

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie ułożone na tynku rury grzejne wymagają zabudowania. Do tego celu służą listwy maskujące o różnych typach charakteryzujące się krótkim czasem montażu, a przede wszystkim eliminujące konieczność wybijania rowków w ścianach.

SLT 2000 - profil ma cechy SLF 2000 i jest wyposażony w taśmę przylepną do mocowania wykładziny. Listwa opcjonalnie dostępna także o długości 2000 mm.

Do narożników używa się obejmy 2151 i 2152 otwarte, stosowane po ułożeniu rur o średnicy do \varnothing 22 mm systemów prasowanych do \varnothing 18 mm, mocowane na dyble gwoździowe o funkcji elementu przesuwanego o regulowanej wysokości z blokadą, ilość w opakowaniu 40, Certyfikat ISO 9001:2000
