

Schody strychowe LTK Energy 70/140



FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Typ drabinki :	drewniana
Konstrukcja :	segmentowa składana
Dopuszczalne obciążenie [kg] :	160
Wymiary otworu w suficie (szer./dł.) [mm] :	700/1400 (A/B - 10 rozmiarów od 550/1000)
Wymiary zewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	680/1384
Wymiary wewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	640/1340
Wysokość skrzynki [mm] :	180
Maksymalna wysokość pomieszczenia H [mm] :	3050
Odległość zamachowa [mm] :	1780 (R)
Cofnięcie klapy po otwarciu [mm] :	30 (P)
Wysokość złożonych schodów [mm] :	350 (K)
Odległość po rozłożeniu drabinki [mm] :	1390
Wymiary stopnia (szer./dł.) [mm] :	80/340 (E - długość)
Grubość stopnia [mm] :	20
Odległość między stopniami [mm] :	250
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :	0,68 (klapy)
Normy, certyfikaty, atesty :	EN 14975

Opis:

Schody LTK Energy 70/140 to schody super termoizolacyjne nowej generacji, przeznaczone do domów energooszczędnych.
