

Schody strychowe LDK 70/140



FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Typ drabinki :	drewniana
Konstrukcja :	segmentowa wysuwana
Dopuszczalne obciążenie [kg] :	160
Wymiary otworu w suficie (szer./dł.) [mm] :	700/1400 (A/B - 12 rozmiarów od 600/1200)
Wymiary zewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	680/1384
Wymiary wewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	640/1340
Wysokość skrzynki [mm] :	140
Maksymalna wysokość pomieszczenia H [mm] :	3350
Cofnięcie klapy po otwarciu [mm] :	brak
Maksymalna wysokość na poddaszu po zsunieniu drabinki [mm] :	1840 (H2)
Maksymalna długość na poddaszu po zamknięciu klapy [mm] :	1850 (D)
Odległość po rozłożeniu drabinki [mm] :	1500
Wymiary stopnia (szer./dł.) [mm] :	80/340 (E - długość)
Grubość stopnia [mm] :	20
Odległość między stopniami [mm] :	250
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :	1,1 (klapy)
Normy, certyfikaty, atesty :	EN 14975

Opis:

Schody strychowe LDK 70/140 to 2-segmentowe schody, w których dolny segment przesuwany jest względem górnego. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie odległości zamachowej potrzebnej do rozłożenia schodów segmentowych składanych.
