

Schody strychowe LMK Komfort



FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Typ drabinki :	metalowa
Konstrukcja :	segmentowa składana
Dopuszczalne obciążenie [kg] :	200
Wymiary otworu w suficie (szer./dł.) [mm] :	700/1400 (A/B - 7 rozmiarów od 600/1200)
Wymiary zewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	680/1384
Wymiary wewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	640/1340
Wysokość skrzynki [mm] :	140
Maksymalna wysokość pomieszczenia H [mm] :	3050
Odległość zamachowa [mm] :	1750 (R)
Cofnięcie klapy po otwarciu [mm] :	brak
Wysokość złożonych schodów [mm] :	255 (K)
Odległość po rozłożeniu drabinki [mm] :	1270
Wymiary stopnia (szer./dł.) [mm] :	80/340 (E - długość)
Odległość między stopniami [mm] :	250
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :	1,1 (klapy)
Normy, certyfikaty, atesty :	EN 14975

Opis:

Schody strychowe LMK Komfort to 3-segmentowe schody z metalową drabinką o zwiększonym obciążeniu maksymalnym, wynoszącym 200 kg.
