

Schody strychowe LMP



FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Typ drabinki :	metalowa
Konstrukcja :	segmentowa składana
Dopuszczalne obciążenie [kg] :	200
Wymiary otworu w suficie (szer./dł.) [mm] :	860/1440 (A/B - 3 rozmiary od 600/1440)
Wymiary zewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	840/1420
Wymiary wewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	800/1382
Wysokość skrzynki [mm] :	180
Maksymalna wysokość pomieszczenia H [mm] :	3660
Odległość zamachowa [mm] :	1960 (R)
Cofnięcie klapy po otwarciu [mm] :	brak
Wysokość złożonych schodów [mm] :	320 (K)
Odległość po rozłożeniu drabinki [mm] :	1450
Wymiary stopnia (szer./dł.) [mm] :	80/340 (E - długość)
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :	1,1 (klapy)
Normy, certyfikaty, atesty :	EN 14975
Opis:	Schody strychowe LMP z metalową drabinką do wysokich pomieszczeń o maksymalnej wysokości 366 cm. Zastosowany system odciążania drabinki pozwala na wygodną obsługę.