

Schody strychowe LST



FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Typ drabinki :	nożycowa
Konstrukcja :	-
Dopuszczalne obciążenie [kg] :	200
Wymiary otworu w suficie (szer./dł.) [mm] :	700/1200 (A/B - 5 rozmiarów od 510/800)
Wymiary zewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	690/1194
Wymiary wewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	640/1140
Wysokość skrzynki [mm] :	180
Maksymalna wysokość pomieszczenia H [mm] :	3300
Odległość zamachowa [mm] :	1500 (R)
Cofnięcie kłapy po otwarciu [mm] :	brak
Odległość po rozłożeniu drabinki [mm] :	1460-1340
Wymiary stopnia (szer./dł.) [mm] :	80/380 (E - długość)
Odległość między stopniami [mm] :	240-260
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :	1,1 (kłapy)
Opis:	Schody strychowe LST to schody z białą klapą termoizolacyjną. Nożycowa konstrukcja drabinki umożliwia jej złożenie do małych rozmiarów dając tym samym możliwość zamontowania schodów w niewielkich otworach.