

Schody strychowe LSZ



FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

| | |
|---|--|
| Typ drabinki : | nożycowa |
| Konstrukcja : | - |
| Dopuszczalne obciążenie [kg] : | 200 |
| Wymiary otworu w suficie (szer./dł.) [mm] : | 700/1200 (A/B - 3 rozmiary od 510/800) |
| Wymiary zewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] : | 690/1194 |
| Wymiary wewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] : | 648/1140 |
| Wysokość skrzynki [mm] : | 140 |
| Maksymalna wysokość pomieszczenia H [mm] : | 3300 |
| Odległość zamachowa [mm] : | 1500 (R) |
| Cofnięcie klapy po otwarciu [mm] : | brak |
| Odległość po rozłożeniu drabinki [mm] : | 1460-1340 |
| Wymiary stopnia (szer./dł.) [mm] : | 80/380 (E - długość) |
| Odległość między stopniami [mm] : | 240-260 |
| Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] : | 1,1 (klapy) |

Opis:

Schody LSZ mają stalową ramę zintegrowaną z drewnianą skrzynką, metalowymi listwami wykończeniowymi i kątownikami szybkiego montażu, co pozwala na jeszcze szybsze osadzenie schodów w stropie.
