

Pustak betonowy oporowy OPTEM BLOK PBO-OB-24



CJ BLOK Sp. z o.o.
www.cjblok.com.pl
biuro@cjblok.com.pl

Dane techniczne:

Materiał :	betonowe
Zastosowanie :	oporowe, elewacyjne
Długość [mm] :	420
Szerokość [mm] :	240
Wysokość [mm] :	190
Odchyłki wymiarów [mm] :	+1-3/+1-3/+2
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :	25,0
Masa elementu [kg] :	26
Gęstość [kg/m³] :	1700
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła $\lambda_{10,dry}$ [W/mK] :	dla P50% = 1,11; dla P90% = 1,30
Współczynnik dyfuzji pary wodnej :	5/15
Nasiąkliwość [%] :	< 5%
Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] :	5,9
Mrozoodporność :	F 150
Klasa reakcji na ogień :	Euroklasa A1
Kolory :	dostępny na indywidualne zamówienie
Powierzchnia lica :	798 cm ²
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] :	12,5
Liczba elementów na palecie [szt.] :	48
Normy, certyfikaty, aprobaty :	EN 771-3:2011+A1:2015, PN-88/B-06250, Certyfikat ZKP nr 1020-CPR-030037272, EN ISO 9001: 2015 no. CQS 2124/2019, IQNet ISO 9001: 2015 no. CZ-2124/2019

