

# Pionowy system linowy SecuRope Vertical



ALPINEX

[www.alpinex.net.pl](http://www.alpinex.net.pl)

[biuro@alpinex.net.pl](mailto:biuro@alpinex.net.pl)

## Dane techniczne:

|   |  |
|---|--|
| <b>Rodzaj zabezpieczenia :</b>                                    | system asekuracyjny  |
| <b>Typ :</b>  | linowy   |
| <b>Elementy systemu :</b>   | mocowanie górne, amortyzator, punkty pośrednie, mocowanie dolne, lina, wózek asekuracyjny                                    |
| <b>Maksymalna liczba użytkowników :</b>                           | 1  |
| <b>Sposób montażu :</b>   | za pomocą systemowych połączeń do szczelbi drabin, uchwytów, słupów, wież o konstrukcji kratowej, do narożników (kątowników) |
| <b>Sposób montażu końcowych i pośrednich punktów mocujących :</b> | za pomocą specjalnych uchwytów   |
| <b>Materiał końcowych i pośrednich punktów mocujących :</b>       | stal nierdzewna 316s   |
| <b>Materiał elementów mocujących :</b>                            | stal nierdzewna 316s   |
| <b>Wózek :</b>  | tak (otwierany)  |
| <b>Tolerancja na odchylenie [cm] :</b>                            | wg programu obliczeniowego producenta systemu  |
| <b>Amortyzator bezpieczeństwa :</b>                               | tak  |
| <b>Przekrój linki [mm] :</b>                                      | 8,0  |
| <b>Materiał linki :</b>   | stal nierdzewna 316s   |
| <b>Zakończenia linki :</b>  | specjalna zaciskana tuleja   |
| <b>Mechanizm samozaciskowy linki :</b>                            | w wózku  |
| <b>Wskaźnik napięcia systemu :</b>                                | tak  |
| <b>Cechy szczególne :</b>   | możliwość wpięcia i wypięcia wózka w dowolnym odcinku systemu  |
| <b>Gwarancja :</b>  | do 5 lat   |
| <b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>                             | PN-EN 353-1+A1:2018-03   |

**Opis:**

Pionowy system linowy SecuRope Vertical dzięki szerokiej gamie komponentów, zapewnia szybką i łatwą instalację na każdym rodzaju drabiny i pionowej konstrukcji.

Umożliwia on poruszanie się użytkownika wzdłuż systemu dzięki zamontowanemu wózkowi na linie, który jest podłączony do upręży zgodnej z normą EN 361 za pomocą karabinka zgodnego z normą EN 362. System Securope Vertical składa się ze stalowej liny nierdzewnej zamocowanej do górnego punktu kotwiącego, dolnego punktu kotwiącego oraz jeśli istnieje potrzeba do 1 lub więcej pośrednich punktów kotwiących.

Najczęstsze zastosowanie:

- drabiny
  - turbiny wiatrowe
  - obiekty przemysłowe
  - maszty telekomunikacyjne
  - konstrukcje stalowe.
-