

Brama segmentowa PRIME



WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
www.wisniowski.pl
sekretariat@wisniowski.pl

Dane techniczne:

| | |
|---|--|
| Rodzaj : | garażowe |
| Sposób otwierania : | segmentowe |
| Maksymalna szerokość bramy [mm] : | 5500 |
| Maksymalna wysokość bramy [mm] : | 3000 |
| Materiał skrzydła (płaszcz) : | panel INNOVO o zamkniętej budowie |
| Grubość skrzydła [mm] : | 60 |
| Wykończenie skrzydła : | pianka poliuretanowa |
| Wykończenie powierzchni : | okleiny imitujące drewno, stal i inne powierzchnie |
| Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] : | 0,33 |
| Minimalna wysokość nadproża [mm] : | 200 |
| Kolory : | paleta RAL |
| Napęd : | METRO marki Somfy, akumulator awaryjnego zasilania |
| Cechy szczególne : | zintegrowana osłona wału wraz z osłonami bocznymi, elastyczne osłony międzypanelowe, optyczne czujniki nadostonowe, ruchome osłony rolek i prowadnic, fotokomórki |
| Wyposażenie dodatkowe : | kurtyna bezpieczeństwa |
| Zabezpieczenia : | system zabezpieczeń optycznych, amperometryczne wykrywanie przeszkód, mechaniczna blokada antywłamaniowa, pionowe osłony prowadnic, zintegrowana osłona wału i sprężyn |

Opis:

Brama segmentowa PRIME to automatyczna brama dopracowana w każdym szczególe - połączenie światowej klasy designu i nowoczesnych technologii. Jej skrzydło tworzy oryginalny panel INNOVO o grubości 60 mm, wypełniony pianką poliuretanową, która zapewnia bezkonkurencyjną izolację cieplną, pożądaną szczególnie w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Przemysłany system uszczelnień zapobiega stratom ciepła w niewralgicznych punktach montażowych. Model ten wyposażony jest w automatykę cenionej firmy SOMFY. Nowoczesna stylistyka bramy PRIME sprawia, że świetnie odnajduje się ona we współczesnym budownictwie, a szeroka gama kolorów umożliwia perfekcyjne dopasowanie do otoczenia i elewacji budynku.
