

Brama segmentowa PRIME



WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
www.wisniowski.pl
sekretariat@wisniowski.pl

Dane techniczne:

Rodzaj :	garażowe
Sposób otwierania :	segmentowe
Maksymalna szerokość bramy [mm] :	5500
Maksymalna wysokość bramy [mm] :	3000
Materiał skrzydła (płaszcz) :	panel INNOVO o zamkniętej budowie
Grubość skrzydła [mm] :	60
Wykończenie skrzydła :	pianka poliuretanowa
Wykończenie powierzchni :	okleiny imitujące drewno, stal i inne powierzchnie
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :	0,33
Minimalna wysokość nadproża [mm] :	200
Kolory :	paleta RAL
Napęd :	METRO marki Somfy, akumulator awaryjnego zasilania
Cechy szczególne :	zintegrowana osłona wału wraz z osłonami bocznymi, elastyczne osłony międzypanelowe, optyczne czujniki nadostonowe, ruchome osłony rolek i prowadnic, fotokomórki
Wyposażenie dodatkowe :	kurtyna bezpieczeństwa
Zabezpieczenia :	system zabezpieczeń optycznych, amperometryczne wykrywanie przeszkód, mechaniczna blokada antywłamaniowa, pionowe osłony prowadnic, zintegrowana osłona wału i sprężyn

Opis:

Brama segmentowa PRIME to automatyczna brama dopracowana w każdym szczególe - połączenie światowej klasy designu i nowoczesnych technologii. Jej skrzydło tworzy oryginalny panel INNOVO o grubości 60 mm, wypełniony pianką poliuretanową, która zapewnia bezkonkurencyjną izolację cieplną, pożądaną szczególnie w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Przemysłany system uszczelnień zapobiega stratom ciepła w niewralgicznych punktach montażowych. Model ten wyposażony jest w automatykę cenionej firmy SOMFY. Nowoczesna stylistyka bramy PRIME sprawia, że świetnie odnajduje się ona we współczesnym budownictwie, a szeroka gama kolorów umożliwia perfekcyjne dopasowanie do otoczenia i elewacji budynku.
