

Okno PVC PRIMO



WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
www.wisniowski.pl
sekretariat@wisniowski.pl

Dane techniczne:

Rodzaj okna :	fasadowe
Typ okna :	PVC
Sposób otwierania :	rozwieralne, uchylne
Profile :	proste z nakładką aluminiową, kształt późlicowany (PRIMO 70); barwione w masie pod okleiny obustronne; VEKA klasy A
Materiał ościeżnic i skrzydeł :	PVC, profile 7- lub 5-komorowe
Wymiary zewnętrzne okna (szer./wys.) [mm] :	1480/1600
Wymiary profilu okna (gr./szer.) [mm] :	82 lub 70 (grubość)
Oszklenie :	jedno- i dwukomorowe pakiety szybowe, opcjonalnie z ciepłą ramką dostępną w różnych kolorach; standardowe dwukomorowe 4/18/4/18/4 (PRIMO 82)

Współczynnik przenikania ciepła okna [W/m²K] :	0,76
Klasa odporności na włamanie :	RC1N, RC2N, RC1, RC2 (PRIMO 82)
Uszczelki :	3 po obwodzie (PRIMO 82)
Okucia :	Maco MultiMatic, klamki dostępne z kluczykiem i przyciskiem, klamki Secustic i SecuForte oraz pochwyty do drzwi balkonowych,
Kolory :	profile w kolorach antracyt, brąz, karmel i biały; w przypadku PRIMO 70 w kolorze jednostronnym dostępne są kolory profili biało-karmelowy, biało-brązowy oraz biały
Wykończenie powierzchni :	okleiny złoty dąb, orzech, mahoń (Sapeli), ciemny dąb, winchester, anthracite grey (standard), 61 innych w opcji
Cechy szczególne :	niski próg w drzwiach balkonowych, dostępny łącznie z zawiasami krytymi oraz w klasie antywłamaniowej RC
Wyposażenie standardowe :	okucia z blokadą błędnego położenia klamki i podnośnikiem skrzydła, aluminiowe klamki, zaczep antywyważeniowy
Wyposażenie dodatkowe :	zawias ukryty, rozszczelnienie okna, ogranicznik rozwarcia, hamulec rozwarcia, hamulec kryty sterowany klamką, kontaktron, nawiewnik higrosterowany lub ciśnieniowy oraz ukryty wrębowy, szpros
Gwarancja :	7 lat
Normy, certyfikaty, aprobaty :	PN-EN 12608
Opis:	Okna PVC PRIMO to wysokiej klasy okna PVC stworzone przez markę WIŚNIEWSKI. Wyposażone zostały w jedno- i dwukomorowe pakiety szybowe o doskonałych parametrach termoizolacyjnych. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna zaczyna się już od 0,76 W/m ² K (dla wymiaru 1480x1600 mm z pakietem 2-komorowym). Okna PRIMO marki WIŚNIEWSKI mają bogate wyposażenie standardowe, między innymi okucia Maco MultiMatic z blokadą błędnego położenia klamki i podnośnikiem skrzydła, aluminiowe klamki, a także zgrzew naroży wykonany metodą bezwplywkową V-Perfect. Ponadto wyposażone zostały w zaczep antywyważeniowy. To wszystko daje gwarancję bezpieczeństwa i wysokiego poziomu komfortu użytkowania produktu przez lata.