

# Okno PVC PRIMO



WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.  
[www.wisniowski.pl](http://www.wisniowski.pl)  
[sekretariat@wisniowski.pl](mailto:sekretariat@wisniowski.pl)

## Dane techniczne:

<b>Rodzaj okna :</b>	fasadowe
<b>Typ okna :</b>	PVC
<b>Sposób otwierania :</b>	rozwieralne, uchylne
<b>Profile :</b>	proste z nakładką aluminiową, kształt półzłocowany (PRIMO 70); barwione w masie pod okleiny obustronne; VEKA klasy A
<b>Materiał ościeżnic i skrzydeł :</b>	PVC, profile 7- lub 5-komorowe
<b>Wymiary zewnętrzne okna (szer./wys.) [mm] :</b>	1480/1600
<b>Wymiary profilu okna (gr./szer.) [mm] :</b>	82 lub 70 (grubość)
<b>Oszklenie :</b>	jedno- i dwukomorowe pakiety szybowe, opcjonalnie z ciepłą ramką dostępną w różnych kolorach; standardowe dwukomorowe 4/18/4/18/4 (PRIMO 82)

<b>Współczynnik przenikania ciepła okna [W/m<sup>2</sup>K] :</b>	0,76
<b>Klasa odporności na włamanie :</b>	RC1N, RC2N, RC1, RC2 (PRIMO 82)
<b>Uszczelki :</b>	3 po obwodzie (PRIMO 82)
<b>Okucia :</b>	Maco MultiMatic, klamki dostępne z kluczykiem i przyciskiem, klamki Secustic i SecuForte oraz pochwyty do drzwi balkonowych,
<b>Kolory :</b>	profile w kolorach antracyt, brąz, karmel i biały; w przypadku PRIMO 70 w kolorze jednostronnym dostępne są kolory profili biało-karmelowy, biało-brązowy oraz biały
<b>Wykończenie powierzchni :</b>	okleiny złoty dąb, orzech, mahoń (Sapeli), ciemny dąb, winchester, anthracite grey (standard), 61 innych w opcji
<b>Cechy szczególne :</b>	niski próg w drzwiach balkonowych, dostępny łącznie z zawiasami krytymi oraz w klasie antywłamaniowej RC
<b>Wyposażenie standardowe :</b>	okucia z blokadą błędnego położenia klamki i podnośnikiem skrzydła, aluminiowe klamki, zaczep antywyważeniowy
<b>Wyposażenie dodatkowe :</b>	zawias ukryty, rozszczelnienie okna, ogranicznik rozwarcia, hamulec rozwarcia, hamulec kryty sterowany klamką, kontaktron, nawiewnik higrosterowany lub ciśnieniowy oraz ukryty wrębowy, szpros
<b>Gwarancja :</b>	7 lat
<b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>	PN-EN 12608
<b>Opis:</b>	Okna PVC PRIMO to wysokiej klasy okna PVC stworzone przez markę WIŚNIEWSKI. Wyposażone zostały w jedno- i dwukomorowe pakiety szybowe o doskonałych parametrach termoizolacyjnych. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna zaczyna się już od 0,76 W/m <sup>2</sup> K (dla wymiaru 1480x1600 mm z pakietem 2-komorowym). Okna PRIMO marki WIŚNIEWSKI mają bogate wyposażenie standardowe, między innymi okucia Maco MultiMatic z blokadą błędnego położenia klamki i podnośnikiem skrzydła, aluminiowe klamki, a także zgrzew naroży wykonany metodą bezwplywkową V-Perfect. Ponadto wyposażone zostały w zaczep antywyważeniowy. To wszystko daje gwarancję bezpieczeństwa i wysokiego poziomu komfortu użytkowania produktu przez lata.