

Brama i furtka GARDIA



WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
www.wisniowski.pl
sekretariat@wisniowski.pl

Dane techniczne:

Rodzaj :	ogrodzeniowe
Sposób otwierania :	rozwierane
Maksymalna szerokość bramy [mm] :	8000
Maksymalna wysokość bramy [mm] :	1950
Materiał ramy :	blacha stalowa ocynkowana ogniowo lub zabezpieczona systemem Duplex (ocynkowanie ogniowe + powłoczenie poliestrowe) w postaci profili 60x40 lub 80x40 mm
Materiał skrzydła (płaszcz) :	skrzydło bramy lub furtki wypełnione panelem kratowym Vega 2D o śr. drutu 6/5/6 mm lub panelem kratowym Vega 2D Super 8/6/8; panel kratowy wstawiany do konstrukcji
Materiał :	stal ocynkowana ogniowo lub zabezpieczona systemem Duplex (słupki bram i furtek o przekrojach 80x80, 100x100, 120x120 oraz 160x160 mm)
Wykończenie powierzchni :	powłoka cynkowa oraz powłoka lakierowa w systemie Duplex malowana proszkowo
Kolory :	standardowo kolor zielony mat (RAL 6005) i grafitowy mat (RAL 7016)
Zamek :	komplet zawiasowo-zamkowy LOCINOX
Cechy szczególne :	kąt otwarcia bramy 180°, furtki szer. 1000-2000 mm
Opis:	Brama i furtka GARDIA to systemowe rozwiązanie przeznaczone dla domu i przemysłu. W zestawie z bramą lub furtką słupy nośne oraz komplet zawiasowo-zamkowy LOCINOX. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe lub poprzez system Duplex: ocynkowanie ogniowe + powłoczenie poliestrowe. Bramy i furtki GARDIA świetnie sprawdzają się we wszelkiego rodzaju obszarach działalności prywatnej, publicznej lub przemysłowej. Bramy montowane są wokół posesji, w ogrodach, parkach, szkołach, przedszkolach, marketach itp.