

# Brama i furtka GARDIA



WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.  
[www.wisniowski.pl](http://www.wisniowski.pl)  
[sekretariat@wisniowski.pl](mailto:sekretariat@wisniowski.pl)

## Dane techniczne:

<b>Rodzaj :</b>	ogrodzeniowe
<b>Sposób otwierania :</b>	rozwierane
<b>Maksymalna szerokość bramy [mm] :</b>	8000
<b>Maksymalna wysokość bramy [mm] :</b>	1950
<b>Materiał ramy :</b>	blacha stalowa ocynkowana ogniowo lub zabezpieczona systemem Duplex (ocynkowanie ogniowe + powłoczenie poliesterowe) w postaci profili 60x40 lub 80x40 mm
<b>Materiał skrzydła (płaszczka) :</b>	skrzydło bramy lub furtki wypełnione panelem kratowym Vega 2D o śr. drutu 6/5/6 mm lub panelem kratowym Vega 2D Super 8/6/8; panel kratowy wspawany do konstrukcji
<b>Materiał :</b>	stal ocynkowana ogniowo lub zabezpieczona systemem Duplex (słupki bram i furtek o przekrojach 80x80, 100x100, 120x120 oraz 160x160 mm)
<b>Wykończenie powierzchni :</b>	powłoka cynkowa oraz powłoka lakierowa w systemie Duplex malowana proszkowo
<b>Kolory :</b>	standardowo kolor zielony mat (RAL 6005) i grafitowy mat (RAL 7016)
<b>Zamek :</b>	komplet zawiasowo-zamkowy LOCINOX
<b>Cechy szczególne :</b>	kąt otwarcia bramy 180°, furtki szer. 1000-2000 mm
<b>Opis:</b>	Brama i furtka GARDIA to systemowe rozwiązanie przeznaczone dla domu i przemysłu. W zestawie z bramą lub furtką słupy nośne oraz komplet zawiasowo-zamkowy LOCINOX. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe lub poprzez system Duplex: ocynkowanie ogniowe + powłoczenie poliesterowe. Bramy i furtki GARDIA świetnie sprawdzają się we wszelkiego rodzaju obszarach działalności prywatnej, publicznej lub przemysłowej. Bramy montowane są wokół posesji, w ogrodach, parkach, szkołach, przedszkolach, marketach itp.