

Skrzynka rozdzielcza 10x75 HEATPEX ARIA



HEATPEX Sp. z o.o.

www.heatpex.pl

biuro@heatpex.pl

Dane techniczne:

Materiał :	tworzywo sztuczne PP
Elementy skrzynki rozdzielczej :	korpus z 4 króćcami podłączeniowymi - 1 szt.; moduł 3x75 wraz z uszczelką gniazda eliptycznego - 2 szt.; pokrywa wraz z uszczelką - 2 szt.; pierścień montażowy dla rury - 10 szt.; zaślepka wraz z uszczelką - 10 szt.
Długość [mm] :	498
Szerokość [mm] :	360
Wysokość [mm] :	106
Masa [kg] :	1,47
Liczba przyłączy [szt.] :	10
Straty ciśnienia [Pa] :	17 (dla 450 m ³ /h przepływu powietrza - przyłącze centralne); 35 (dla 300 m ³ /h przepływu powietrza - przyłącze boczne)
Klasa szczelności :	ATC 1
Normy, certyfikaty, aprobaty :	PN-EN 17192

Opis:

Skrzynka rozdzielcza 10x75 HEATPEX ARIA z technologią OneClick® to element systemu, który podłączamy do rekuperatora. System wentylacyjny powinien składać się z co najmniej 2 skrzynek: nawiewnej, dostarczającej powietrze do pomieszczeń oraz wyciągowej, zbierającej zużyte powietrze.

Wykonana jest z wytrzymałego i lekkiego tworzywa sztucznego PP – polipropylen (pierwotny surowiec do produkcji tworzywa), które zapewnia niezawodne działanie przez lata, bez ryzyka uszkodzeń mechanicznych dzięki zastosowaniu specjalistycznego dodatku w postaci plastyfikatora. Nadaje się w 100% do recyklingu.

Autorski system połączeń OneClick technology® pozwala na bardzo szybkie i łatwe łączenie wszystkich elementów systemu bez użycia narzędzi. W razie konieczności dokonania zmian podczas montażu, poszczególne części można w łatwy sposób rozłączyć, bez ryzyka uszkodzenia. System rekuperacji ARIA jako jedyny na rynku posiada najwyższą klasę szczelności – ATC 1 wg normy PN-EN 17192, co gwarantuje większą energooszczędność i cichą pracę.

- Przyłącza z uszczelkami i pierścieniami w technologii OneClick® – w podstawowej konfiguracji 10x75 mm lub 8x90 mm, pozwalającymi na szybki i wygodny montaż rur wentylacyjnych
- Konstrukcja modułowa umożliwiająca rozbudowę o kolejne skrzynki rozdzielcze z wykorzystaniem łączników: poziomego (14 przyłączy 75 mm / 12 przyłączy 90 mm) i pionowego (20 przyłączy 75 mm / 16 przyłączy 90 mm)
- Możliwość podłączenia przyłącza głównego centralnego lub bocznego do rekuperatora.

W skład systemu HEATPEX ARIA wchodzi także:

- skrzynka rozprężna 3x75
 - przyłącze główne do rekuperatora centralne 125/160/200
 - przyłącze główne do rekuperatora boczne 125/160
 - łącznik skrzynek rozdzielczych poziomy
 - łącznik skrzynek rozdzielczych pionowy
 - akcesoria.
-