

Skrzynka rozprężna 3x75 HEATPEX ARIA



HEATPEX Sp. z o.o.

www.heatpex.pl

biuro@heatpex.pl

Dane techniczne:

| | |
|---|--|
| Materiał : | tworzywo sztuczne PP |
| Elementy skrzynki rozprężnej : | korpus; moduł 3x75 wraz z uszczelką gniazda eliptycznego; 3 pierścienie montażowe dla rury wraz z uszczelkami ; 3 zaślepki systemowe 75; 2 adaptowalne skrzydełka montażowe ze śrubą; zaślepka podejścia pod anemostat |
| Długość [mm] : | 248 |
| Szerokość [mm] : | 315 |
| Wysokość [mm] : | 447 |
| Średnica wewnętrzna podejścia pod anemostat [mm] : | 124,1 |
| Średnica zewnętrzna podejścia pod anemostat [mm] : | 128 |
| Liczba przyłączy 75 mm [szt.] : | 3 |
| Wysokość przyłącza 75 mm [mm] : | 95 |
| Wysokość rury 125 mm [mm] : | 349 |
| Masa [kg] : | 0,754 |
| Klasa szczelności : | ATC 1 |
| Straty ciśnienia [Pa] : | nawiew: 3x75: 5 (dla 100 m ³ /h przepływu powietrza); wywiew: 3x75: 5,5 (dla 100 m ³ /h przepływu powietrza) |
| Normy, certyfikaty, aprobaty : | PN-EN 17192 |

Skrzynka rozprężna 3x75 mm HEATPEX ARIA CONNECT z technologią OneClick® to element systemu wentylacji, do którego montujemy anemostaty nawiewne/wywiewne.

Wykonana jest z wytrzymałego i lekkiego tworzywa sztucznego PP – polipropylen (pierwotny surowiec do produkcji tworzywa), które zapewnia niezawodne działanie przez lata, bez ryzyka uszkodzeń mechanicznych dzięki zastosowaniu specjalistycznego dodatku w postaci plastyfikatora. Nadaje się w 100% do recyklingu.

Opis:

- Możliwość montażu na stropie lub pod stropem w suficie podwieszanym.
- 3 przyłącza 75 mm lub 2 przyłącza 90 mm z uszczelkami i pierścieniami w technologii OneClick® pozwalającymi na szybki i wygodny montaż rur wentylacyjnych.
- Adaptowalne skrzydełka montażowe z regulacją wysokości.
- Prążki ułatwiające przycięcie podejścia pod anemostat.
- Płynna regulacja strumienia powietrza dzięki dedykowanej przepustnicy
- System rekuperacji ARIA jako jedyny na rynku posiada najwyższą klasę szczelności – ATC 1 wg normy PN-EN 17192, co gwarantuje większą energooszczędność i cichą pracę.
- Wysoka odporność mechaniczna dzięki zastosowaniu specjalistycznego dodatku w postaci plastyfikatora.

W skład systemu HEATPEX ARIA wchodzi także:

- skrzynka rozdzielcza 10x75
 - przyłącze główne do rekuperatora centralne 125/160/200
 - przyłącze główne do rekuperatora boczne 125/160
 - łącznik skrzynek rozdzielczych poziomy
 - łącznik skrzynek rozdzielczych pionowy
 - akcesoria.
-