

Impregnat do ogrodzeń PROTECT



FPUH JONIEC® Mieczysław Joniec

www.joniec.pl

joniec@joniec.pl

Dane techniczne:

Rodzaj :	rozpuszczalnikowy
Zastosowanie :	nawierzchnie z betonu i kamienia
Skład :	żywica syntetyczna, rozpuszczalniki organiczne, dodatki
Temperatura stosowania [°C] :	od +5 do +25
Temperatura zapłonu [°C] :	> 23
Wydajność [m²/dm³] :	(4-7)/1
Czas schnięcia [h] :	ok. 1 w temp. +20°C
Sposób nakładania :	pędzlem, wałkiem lub natryskowo; w przypadku konieczności nałożenia kolejnej warstwy należy zastosować metodę „mokry na mokry”; używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
Składowanie :	impregnat należy przechowywać z dala od źródeł ognia, nie wdychać oparów

Impregnat PROTECT to preparat do stosowania na nawierzchniach z betonu i kamienia. W przypadku ogrodzeń łupanych GORC® de Luxe preparat ten pięknie wzmacnia i wydobywa kolor. Ma doskonałe właściwości ochronne o szerokim spektrum działania. Zapewnia doskonałą hydrofobowość, powoduje zwiększenie odporności na zabrudzenia i warunki atmosferyczne, poprawia wygląd nawierzchni, wzmacnia jej kolor. Na okładzinach wapiennych, z piaskowca lub innych skał naturalnych zaleca się wykonanie próby na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu w celu oceny efektu po impregnacji.

Opis:

Dedykowany do wszystkich produktów JONIEC®, z wyjątkami:

- nie stosować do ogrodzeń GORC® de Luxe w kolorze SILVER - może pojawić się efekt zszarzenia jasnego koloru; tu zalecamy impregnat hydrofobowy uniwersalny
 - nie stosować do ogrodzeń, w których stosowana jest technologia SCRATCH: ogrodzenia GORC® Top oraz ROMA Perfect; tu zalecamy impregnat hydrofobowy uniwersalny
 - nie impregnować tym preparatem ogrodzeń z cegły klinkierowej; na okładzinach wapiennych, z piaskowca lub innych skał naturalnych zaleca się wykonanie próby.
-