

# Klej USZCZELNIACZ do bloczków ogrodzeniowych



 JONIEC

 JONIEC

FPUH JONIEC® Mieczysław Joniec

[www.joniec.pl](http://www.joniec.pl)

[joniec@joniec.pl](mailto:joniec@joniec.pl)

## Dane techniczne:

<b>Zastosowanie :</b>	klejenie bloczków kamiennych, uszczelnianie bloczków kamiennych
<b>Podłoże :</b>	beton, cegła, metal, tworzywo sztuczne
<b>Sposób nakładania :</b>	łączone powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń i tłuszczu; niektóre porowate mogą wymagać podkładu
<b>Maks. szerokość spoiny [mm] :</b>	25
<b>Maks. głębokość spoiny [mm] :</b>	20
<b>Czas utwardzenia :</b>	24 h/20 mm (przy 20°C/65% RH)
<b>Czas tworzenia warstwy naskórkowej [min] :</b>	90 (przy 20°C/65% RH)
<b>Odporność na działanie temperatury [°C] :</b>	od -30 do +110
<b>Temperatura stosowania [°C] :</b>	od +5 do +40
<b>Cechy szczególne :</b>	odporność na starzenie
<b>Opakowanie :</b>	300 ml (kartusz)

<b>Przechowywanie :</b>	15 m-cy w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z daleka od dzieci
<b>Opis:</b>	Klej USZCZELNIACZ to mocno klejący, jednokomponentowy poliuretanowy preparat do łączenia bloczków ogrodzeniowych, kamiennych i prefabrykatów firmy JONIEC®. Można go wykorzystywać nie tylko do ogrodzeń, ale także do klejenia elementów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Ma dobrą przyczepność do betonu, cegły, tworzyw sztucznych, metalu i wielu innych podłoży. Odporny na starzenie (nie traci swoich właściwości wraz z upływem czasu).