

Tłumik okrągły prosty do niskiej zabudowy KVDPX



Lindab Sp. z o.o.
www.lindab-polska.pl
kontakt@lindab.com

Dane techniczne:

Przekrój :	kołowy
Materiał :	ocynkowana blacha stalowa
Izolacja :	poliester Acutec®, dodatkowo pokryty perforowaną blachą
Średnica [mm] :	100-630
Długość [mm] :	300-1250
Szerokość [mm] :	252-851 (wersja 1 i 2); 252- 851(wersja 3 i 4)
Wysokość [mm] :	154- 684 (wersja 1, 2, 3 i 4)
Masa [kg] :	1,7 / 2,2 - 48,1 / 50,8 (wersja 1 i 2); 1,6 / 2,1 - 42,8 / 45,2 (wersja 3 i 4)
Klasa szczelności :	klasa C
Tłumienie [dB] :	wersja 1, 2: 10-14 (dla 63-8000 Hz i ø100); 7-13 (dla 63-8000 Hz i ø630); wersja 3, 4: 10-13 (dla 63-8000 Hz i ø100); 6-11 (dla 63-8000 Hz i ø630)
Normy, certyfikaty, aprobaty :	ISO 7235

KVDPX to tłumik o okrągłych przyłączach przeznaczony do montażu w niskiej zabudowie. Tłumik można czyścić za pomocą obrotowych szczotek nylonowych, odkurzacza lub wilgotnej szmatki. Model otwierany; może być używany jako kłapa rewizyjna umożliwiająca czyszczenie i wymianę wypełnienia akustycznego. Tłumik KVDPX jest dostępny w czterech różnych wersjach. Wersje 1 i 2 o wymiarach $\varnothing 400 - 630$ mm są wyposażone w dodatkową kulisę tłumiącą. Dostępne wersje:

Opis:

- 1: tłumik z materiałem tłumiącym Acutec[®] Plus;
 - 2: tłumik z materiałem tłumiącym Acutec[®] Plus, otwierany, z możliwością wymiany materiału tłumiącego;
 - 3: tłumik z materiałem tłumiącym Acutec[®];
 - 4: tłumik z materiałem tłumiącym Acutec[®], otwierany, z możliwością wymiany materiału tłumiącego.
-