

# Tłumik okrągły prosty do niskiej zabudowy KVDPX



Lindab Sp. z o.o.  
[www.lindab-polska.pl](http://www.lindab-polska.pl)  
[kontakt@lindab.com](mailto:kontakt@lindab.com)

## Dane techniczne:

<b>Przekrój :</b>	kołowy
<b>Materiał :</b>	ocynkowana blacha stalowa
<b>Izolacja :</b>	poliester Acutec®, dodatkowo pokryty perforowaną blachą
<b>Średnica [mm] :</b>	100-630
<b>Długość [mm] :</b>	300-1250
<b>Szerokość [mm] :</b>	252-851 (wersja 1 i 2); 252- 851(wersja 3 i 4)
<b>Wysokość [mm] :</b>	154- 684 (wersja 1, 2, 3 i 4)
<b>Masa [kg] :</b>	1,7 / 2,2 - 48,1 / 50,8 (wersja 1 i 2); 1,6 / 2,1 - 42,8 / 45,2 (wersja 3 i 4)
<b>Klasa szczelności :</b>	klasa C
<b>Tłumienie [dB] :</b>	wersja 1, 2: 10-14 (dla 63-8000 Hz i ø100); 7-13 (dla 63-8000 Hz i ø630); wersja 3, 4: 10-13 (dla 63-8000 Hz i ø100); 6-11 (dla 63-8000 Hz i ø630)
<b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>	ISO 7235

KVDPX to tłumik o okrągłych przyłączach przeznaczony do montażu w niskiej zabudowie. Tłumik można czyścić za pomocą obrotowych szczotek nylonowych, odkurzacza lub wilgotnej szmatki. Model otwierany; może być używany jako kłapa rewizyjna umożliwiająca czyszczenie i wymianę wypełnienia akustycznego. Tłumik KVDPX jest dostępny w czterech różnych wersjach. Wersje 1 i 2 o wymiarach  $\varnothing 400 - 630$  mm są wyposażone w dodatkową kulisę tłumiącą. Dostępne wersje:

**Opis:**

- 1: tłumik z materiałem tłumiącym Acutec<sup>®</sup> Plus;
  - 2: tłumik z materiałem tłumiącym Acutec<sup>®</sup> Plus, otwierany, z możliwością wymiany materiału tłumiącego;
  - 3: tłumik z materiałem tłumiącym Acutec<sup>®</sup>;
  - 4: tłumik z materiałem tłumiącym Acutec<sup>®</sup>, otwierany, z możliwością wymiany materiału tłumiącego.
-