

Kanał ze szwem wzdłużnym LRTR, \varnothing maks. 500 mm



Lindab Sp. z o.o.
www.lindab-polska.pl
kontakt@lindab.com

Dane techniczne:

| | |
|--|---|
| Materiał : | stal nierdzewna |
| Średnica [mm] : | 500 |
| Długość [mm] : | 1000, 2000, 3000 |
| Grubość blachy [mm] : | 0,9 |
| Sposób łączenia : | kłamry zaciskowe |
| Wytrzymałość na ciśnienie statyczne : | 14,0 kPa (dla L = 1000 mm); 10,0 kPa (dla L = 2000 mm); 6,0 kPa (dla L = 3000 mm) |
| Normy, certyfikaty, atesty : | Certyfikat ISO 9001:2015; Certyfikat ISO 14001:2015; Certyfikat EUROVENT |
| Opis: | Kanał ze szwem wzdłużnym LRTR, należący do serii Lindab Transfer, to system kanałów okrągłych z zaciskami do szybkiego montażu i demontażu. Standardowo system jest dostarczany z zaciskami o średnicy od 80 do 500 mm oraz z kołnierzem typu FL o średnicy od 560 do 900 mm. Średnice poniżej 500 mm mogą być dostarczone z kołnierzami na życzenie. System kanałowy jest odpowiedni do transportu pneumatycznego, np. trocin lub innych materiałów sypkich. |

