

Centrala wentylacyjna Salda RIS 1200 P EKO 3.0



Lindab Sp. z o.o.
www.lindab-polska.pl
kontakt@lindab.com

Dane techniczne:

Rodzaj wymiennika ciepła :	przeciwprądowy
Wentylatory :	EC zgodne z dyrektywą ErP 2009/125/WE
Nagrzewnica :	zintegrowana elektryczna lub opcjonalnie wodna
Filtry powietrza :	klasa F7 (nawiew), M5 (wywiew)
Obudowa :	w kolorze RAL 9016 (biały)
Automatyka :	zintegrowany system sterowania Plug&Play
Sprawność odzysku [%] :	do 90
Maks. wydajność [m³/h] :	1200
Spręż dyspozycyjny [Pa] :	170
Napięcie [V] :	230 (50 Hz) lub 400 (50 Hz)
Natężenie prądu [A] :	18,00 (z nagrzewnicą elektryczną), 5,00 (z nagrzewnicą wodną)
Pobór mocy [kW] :	3,76-9,76 (z nagrzewnicą elektryczną), 0,76 (z nagrzewnicą wodną)
Moc wentylatora [kW] :	0,38
Moc nagrzewnicy elektrycznej [kW] :	3,0-9,0
Stopień ochrony :	IP34
Grubość izolacji [mm] :	50
Długość [mm] :	1550
Szerokość [mm] :	1397
Wysokość [mm] :	391
Wymiary króćców przyłączeniowych [mm] :	500
Masa [kg] :	167-169 (z nagrzewnicą elektryczną), 165 (z nagrzewnicą wodną)
Wersja centrali :	podwieszana
Gwarancja :	24 miesiące
Normy, certyfikaty, aprobaty :	Certyfikat ISO 9001:2015; Certyfikat ISO 14001:2015; Certyfikat EUROVENT

Centrala wentylacyjna RIS 1200 P EKO 3.0 wyposażona jest w wysokowydajny przeciwprądowy wymiennik ciepła. Służy do wentylacji domów, biur i innych ogrzewanych pomieszczeń, m.in.: sal lekcyjnych, apartamentów, sal konferencyjnych. Model tego produktu może być sterowany za pomocą modułu MB-Gateway oraz sterowników SA-CONTROL i FLEX.

Charakterystyka:

- bardzo mała wysokość,
 - oszczędność energii i niski poziom hałasu - wentylatory EC zgodne z dyrektywą ErP 2009/125/WE,
 - sprawność wymiennika ciepła: do 90%,
 - zintegrowana nagrzewnica elektryczna lub opcjonalnie wodna,
 - wydajne filtry F7/M5,
 - przeznaczone do montażu pod sufitem, wyłącznie wewnątrz pomieszczeń,
 - zintegrowany system sterowania Plug&Play,
 - łatwo demontowana nagrzewnica,
 - dostęp do elementów wewnętrznych przez drzwi na zawiasach z zamkami,
 - szybki i łatwy dostęp do automatyki centrali,
 - taca ociekowa ze stali nierdzewnej,
 - wyposażona we wsporniki montażowe z gumowymi podkładkami antywibracyjnymi,
 - łatwy i szybki montaż.
-

Opis: