

# Zawór wyrównawczy OLR



Lindab Sp. z o.o.  
[www.lindab-polska.pl](http://www.lindab-polska.pl)  
[kontakt@lindab.com](mailto:kontakt@lindab.com)

## Dane techniczne:

<b>Rodzaj zaworu :</b>	wyrównawczy
<b>Materiał :</b>	stal ocynkowana (uchwyt montażowy i płyta frontowa)
<b>Wysokość/szerokość tulei ściennej [mm] :</b>	(300, 500, 700, 900)/50
<b>Wysokość/szerokość płyty frontowej [mm] :</b>	(400, 600, 800, 1000)/130
<b>Montaż :</b>	ścienny
<b>Kształt płyty frontowej :</b>	prostokąt
<b>Wykończenie :</b>	malowane proszkowo; kolory standardowe: RAL 9010 lub RAL 9003, połysk 30
<b>Opis:</b>	Zawór wyrównawczy OLR stosowany do montażu bezpośrednio w ścianie. OLR składa się z dwóch przegród tłumiących dźwięk, które są zamontowane po obu stronach ściany i połączone za pomocą dołączonej perforowanej tulei ściennej, co zapewnia doskonałą redukcję hałasu. Zawór można montować w ścianach o grubości 90-170 mm. Konservacja: przegrody tłumiące dźwięk po obu stronach ściany można wyjąć, aby umożliwić czyszczenie elementów wewnętrznych. Widoczne części urządzenia można przetrzeć wilgotną szmatką.

