

Okno obrotowe drewniane odporne na wilgoć FTU-X P50 AUMX



FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Rodzaj okna :	dachowe, balkonowe
Typ okna :	drewniane
Sposób otwierania :	obrotowe
Konstrukcja :	obrotowa
Materiał ościeżnic i skrzydeł :	z drewna sosnowego, klejonego warstwowo, impregnowanego próżniowo; malowane potrójną warstwą lakieru poliuretanowego, który tworzy trwałą i idealnie gładką powierzchnię w kolorze białym (RAL 9003); profile okna bez widocznego na drewnie rysunku słoi
Wymiary zewnętrzne okna (szer./wys.) [cm] :	minimalny rozmiar okna to 46/60, maksymalny to 134/140; okna FT_ możliwe są do wykonania w rozmiarach niestandardowych np.:70/130
Oszklenie :	pakiet termoizolacyjny dwukomorowy P50, wewnętrzna szyba laminowana, akustyczna
Grubość szklenia [mm] :	44
Współczynnik przenikania ciepła okna :	1,0/0,55 (profil/szyba)
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB] :	40 (-1,-5)
Przepuszczalność światła [%] :	63
Klasa przepuszczalności powietrza :	4 wg normy EN 1026, EN 12207
Klasa wodoszczelności :	Klasa 9A
Klasa odporności na obciążenie wiatrem :	Klasa C4/B4 (1)
Kąt nachylenia dachu :	15-90°
Uszczelki :	4 szt.
Okucia :	FAKRO
Kołnierz :	uniwersalne kołnierze z typowej oferty FAKRO
Wentylacja :	brak nawiewnika; możliwość zamówienia okna z nawiewnikiem
Kolory :	oblachowanie w kolorze RAL7016
Wykończenie powierzchni :	profile zewnętrzne aluminiowe

Wypożaenie standardowe :	w standardzie okna s wypożaone w system topSafe oraz system naprowadzania skrzydeł
Gwarancja :	bezterminowa na gradobicie, 10 lat na okna
Normy, certyfikaty, aprobaty :	Certyfikat EN 14351-1:2006+A2:2016
Opis:	Okno obrotowe FTU-X P50 AUMX GREENVIEW to nowoczesne rozwiażanie dla wymagajcych użytkownikw, łczce znakomit izolacj termiczn, bezpieczeñstwo oraz doskonał redukcj hałasu. Dziki zastosowaniu energooszczędnego pakietu szybowego P50 i technologii thermoPro, zapewnia komfort przez cały rok. Wykonane z wysokiej jakości drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo i lakierowanego białym lakierem poliuretanowym, łączy elegancj z trwałośc. Okno posiada nowoczesny kształt oblachowania i kolor - antracyt RAL 7016 w standardzie. Brak nawiewnika zwiększa szczelnośc i izolacj akustyczn, zapewniajc cisz i wygod użytkowania.