

Okno dachowe wyłazowe FWP P50 APMX



FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Rodzaj okna :	wyłazowe
Typ okna :	drewniane
Sposób otwierania :	rozwieralne
Konstrukcja :	klapowa
Materiał ościeżnic i skrzydeł :	wykonane z drewna sosnowego, klejonego warstwowo, impregnowanego próżniowo; malowane dwukrotnie bezbarwnym akrylem
Wymiary zewnętrzne okna (szer./wys.) [cm] :	minimalny rozmiar okna to 55/78, a maksymalny to 94/140
Oszklenie :	pakiet termoizolacyjny dwukomorowy P50, wewnętrzna szyba laminowana, akustyczna
Grubość szklenia [mm] :	44
Współczynnik przenikania ciepła okna :	1,1/0,6 (profil/szyba)
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB] :	38 (-1,-3)
Przepuszczalność światła [%] :	63
Klasa przepuszczalności powietrza :	4 wg normy EN 1026, EN 12207
Klasa wodoszczelności :	Klasa E900
Klasa odporności na obciążenie wiatrem :	Klasa C4
Kąt nachylenia dachu :	15°-55°
Uszczelki :	3 szt.
Okucia :	FAKRO

Kołnierz :	zastosowanie mają te same kołnierze co do okien dachowych GREENVIEW
Kolory :	oblachowanie w kolorze RAL7016
Wykończenie powierzchni :	profile zewnętrzne aluminiowe
Wypożazenie standardowe :	w standardzie okna są wypożazone w listwę ochronną wykonaną z PVC, która chroni drewno przed uszkodzeniami podczas wychodzenia na zewnątrz oraz siłownik gazowy ułatwiający otwieranie
Wypożazenie dodatkowe :	szeroka gama akcesoriów wewnętrznych wypożazenia dodatkowego identycznych jak do okien dachowych
Gwarancja :	bezterminowa na gradobicie, 10 lat na okna
Normy, certyfikaty, aprobaty :	Certyfikat EN 14351-1:2006+A2:2016
Opis:	Okno wyłazowe FWP jest połączeniem okna dachowego i wyłazu. Zapewnia szybkie, łatwe i bezpieczne wyjście na dach oraz zapewnia napływ naturalnego światła i możliwość przewietrzenia pomieszczenia. W trakcie montażu istnieje możliwość zmiany stron otwierania. Fabrycznie dostarczany jako wyłaz prawy. Wypożazone jest w sprężynę gazową umieszczoną w górnej części wyłazu, która ułatwia otwieranie i zamykanie skrzydła ograniczając ryzyko zatrzaśnięcia. Dzięki zastosowaniu energooszczędnego pakietu szybowego P50 i technologii termoPro. Wykonany z wysokiej jakości drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo i lakierowanego bezbarwnym akrylem, łączy elegancję z trwałością. Okno wyłazowe FWP posiada nowoczesny kształt oblachowania i kolor - antracyt RAL 7016 w standardzie.