

Okno do dachów płaski DEF DU8



FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Rodzaj okna :	dachowe
Typ okna :	tworzywowe
Sposób otwierania :	rozwieralne
Materiał ościeżnic i skrzydeł :	wielokomorowy profil PVC wypełniony materiałem termoizolacyjnym
Wymiary zewnętrzne okna (szer./wys.) [cm] :	dostępny w 12 standardowych rozmiarach handlowych od 60/60 do 150x100; wymiary zewnętrzne rozmiaru handlowego: 60x60 to 82x82 150x100 to 172x122
Maksymalna masa skrzydła [kg] :	117 kg dla rozmiaru 150x100 cm
Oszklenie :	pakiet DU8 trzykomorowy, pasywny pakiet szybowy (6H-10-4H-10-4H-12-44.2 (2x4 TVG)) z zewnętrzną hartowaną szybą ze stępem i wewnętrzną bezpieczną laminowaną
Grubość szklenia [mm] :	55
Współczynnik przenikania ciepła okna :	0,64/0,4 (profil/szyba)
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB] :	33
Przepuszczalność światła [%] :	0,49
Klasa przepuszczalności powietrza :	4 wg normy EN 14351-1
Klasa wodoszczelności :	E1200 wg EN 14351-1
Klasa odporności na obciążenie wiatrem :	Klasa C5/B5 (zależy od rozmiaru); Klasa C2/B2 (zależy od rozmiaru) wg EN 14351-1
Reakcja na ogień :	B-s2,d0
Odporność na działanie ognia zewnętrznego :	BROOF(t1)
Odporność na uderzenie :	Klasa 5 - 950 mm
Kąt nachylenia dachu :	2° - 15°
Szprosy :	brak
Uszczelki :	3 szt.
Okucia :	FAKRO
Listwa przyszybowa :	brak
Kołnierz :	brak kołnierza; ościeżnica okna obrabiana jest materiałem pokryciowym dostępnym na dachu (membrana, papa asfaltowa)
Wentylacja :	wysuw siłownika umożliwia otwarcie okna na 12 cm

Kolory :	standardowy kolor obwodowego profilu aluminiowego oraz stepu na pakiecie szybowym czarny RAL 9005; wewnętrzny kolor profili PVC: biały RAL 9010; opcjonalnie: kolor profilu aluminiowego i stepu dostępny ponad 200 barw z palety RAL Classic
Cechy szczególne :	innowacyjny pakiet szybowy DU8 ze stepem, dostępne wersji ColourLine, z moskitierą AMV/D oraz w wersji Solar, Electro24, Electro230, WiFi
Wyposażenie standardowe :	profile mocujące pokrycie, czujnik deszczu, siłownik elektryczny, zasilacz ZZ60h akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne dedykowane do okien do dachów płaskich, rama XRD o wysokości 15 cm, wzmocniona rama XRD/W o wysokości 15 cm pozwalająca na podniesienie okna, rama XRD/A zwiększająca kąt montażu okna o 3 stopnie dla rozm. do 120x120
Wyposażenie dodatkowe :	
Gwarancja :	bezterminowa na gradobicie 10 lat na okna 2 lata na elementy sterowania w wersjach elektrycznych, 2 lata na sprężyny gazowe
Normy, certyfikaty, aprobaty :	Certyfikat EN 14351-1:2006 +A2:2016, CE, Deklaracja Środowiskowa Produktu
Opis:	Okno do dachów płaskich z pasywnym trzykomorowym pakietem szybowym DU8 wyróżniają doskonałe parametry termoizolacyjne. Otwieranie okna jest elektryczne w bezprzewodowym systemie Z-Wave. Produkt otrzymał prestiżową nagrodę Red Dot Award.