

Okno do dachów płaskich DEZ-A P2 AMZ/Z



FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Rodzaj okna :	dachowe
Typ okna :	tworzywowe
Sposób otwierania :	rozwieralne
Materiał ościeżnic i skrzydeł :	wielokomorowy profil PVC wypełniony materiałem termoizolacyjnym
Wymiary zewnętrzne okna (szer./wys.) [cm] :	dostępne w 10 typowych rozmiarach handlowych od 60/60 do 120/120; wymiary zewnętrzne rozmiaru handlowego: 60x60 to 82x82, 120x120 to 142x142
Maksymalna masa skrzydła [kg] :	63 kg dla rozmiaru 120x120
Oszklenie :	pakiet P2 - jednokomorowy, bezpieczny pakiet szybowy z zewnętrzną hartowaną i wewnętrzną bezpieczną laminowaną (4H - Tg14Ar- 33.2T + 4H); opcjonalnie dostępny jest pakiet antywłamaniowy P4 z laminatem w klasie P4A
Grubość szklenia [mm] :	26
Współczynnik przenikania ciepła okna :	1,1/0,95 (profil/szyba)
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB] :	npd
Przepuszczalność światła [%] :	0,69
Klasa przepuszczalności powietrza :	4 wg normy EN 14351-1
Klasa wodoszczelności :	E1200 wg EN 14351-1
Klasa odporności na obciążenie wiatrem :	Klasa C5/B5 wg EN 14351-1
Reakcja na ogień :	B-s2,d0
Odporność na działanie ognia zewnętrznego :	BROOF(t1)
Odporność na uderzenie :	Klasa 3 - 450 mm
Kąt nachylenia dachu :	0° - 15°
Szprosy :	brak
Uszczelki :	3 szt.
Okucia :	FAKRO
Listwa przyszybowa :	wykonana z PVC
Kołnierz :	brak kołnierza; ościeżnica okna obrabiana jest materiałem pokryciowym dostępnym na dachu (membrana, papa asfaltowa)

Wentylacja :	wysuw siłownika umożliwia otwarcie okna na 12 cm
Kolory :	standardowy kolor skośnego segmentu oraz stepu na pakiecie szybowym czarny RAL 9005 ; wewnętrzny kolor profili PVC: biały RAL 9010
Cechy szczególne :	skośny segment szklany umożliwia montażu już od 0 stopni, fabrycznie zamontowana moskitiera AMZ/Z, dostępne z moskitierą AMV/D oraz w wersji Electro24, Electro230
Wyposażenie standardowe :	profile mocujące pokrycie, czujnik deszczu, siłownik elektryczny, markiza AMZ/Z, zasilacz ZZ60h
Wyposażenie dodatkowe :	możliwy montaż dodatków wewnętrznych, rama XRD o wysokości 15 cm pozwalająca na podniesienie okna, wzmocniona podstawa XRD/W o wysokości 15 cm pozwalająca na podniesienie okna
Gwarancja :	bezzterminowa na gradobicie 10 lat na okna 2 lata na elementy sterowania w wersjach elektrycznych, 2 lata na sprężyny gazowe 2 lata na markizy
Normy, certyfikaty, aprobaty :	Certyfikat EN 14351-1:2006 +A2:2016, CE, Deklaracja Środowiskowa Produktu
Opis:	Okno do dachów płaskich DEZ-A P2 AMZ/Z - otwierane jest elektrycznie, z antywłamaniowym, energooszczędnym jednokomorowym pakietem szybowym P2, spawanym skośny segmentem szklanymi i fabrycznie zamontowaną markizą AMZ/Z Z-Wave.