

Schody nożycowe GREENSTEP LET Electric



FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Typ drabinki :	metalowa
Konstrukcja :	nożycowa
Dopuszczalne obciążenie [kg] :	200
Wymiary otworu w suficie (szer./dł.) [mm] :	(600, 700)/(1200-1400)
Wymiary zewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	(592, 692)/(1192-1392)
Wymiary wewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	(540, 640)/(1140-1340)
Wysokość skrzynki [mm] :	285
Maksymalna wysokość pomieszczenia H [mm] :	340* (po dokręceniu 2 stopni - dla wybranych rozmiarów)
Odległość zamachowa [mm] :	1910-1510 (w zależności od ilości stopni)
Cofnięcie klapy po otwarciu [mm] :	brak
Wysokość złożonych schodów [mm] :	600
Odległość po rozłożeniu drabinki [mm] :	1590-1490
Wymiary stopnia (szer./dł.) [mm] :	80/300-380
Odległość między stopniami [mm] :	240-260
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :	0,51
Gwarancja :	3 lata
Normy, certyfikaty, atesty :	EN 14975+A1:2010, PN-EN 10077-2, EN 12207

Opis:

Schody LET Electric to pierwszy model schodów FAKRO sterowanych elektrycznie. Schody zapewniają najwyższy komfort użytkowania, obsługiwane są za pomocą jednego z dwóch dostępnych w ofercie zestawów sterujących: Z-Wave lub WiFi. Każdy zestaw sterujący wyposażony jest dodatkowo w standardowy przycisk naścienny. Schody LET gwarantują także doskonałe parametry termoizolacyjne oraz wysoką estetykę wykonania. Do schodów obowiązkowo należy dokupić zestaw sterujący.
