

Schody strychowe drewniane GREENSTEP LWT Super Thermo



FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Typ drabinki :	drewniana
Konstrukcja :	segmentowa składana
Dopuszczalne obciążenie [kg] :	160
Wymiary otworu w suficie (szer./dł.) [mm] :	(540-920)/(1000-1400)
Wymiary zewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	(520-900)/(980-1380)
Wymiary wewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	(480-860)/(940-1340)
Wysokość skrzynki [mm] :	220
Maksymalna wysokość pomieszczenia H [mm] :	3420
Odległość zamachowa [mm] :	1620-1700
Cofnięcie klapy po otwarciu [mm] :	brak
Wysokość złożonych schodów [mm] :	400
Odległość po rozłożeniu drabinki [mm] :	90-127
Wymiary stopnia (szer./dł.) [mm] :	80/340
Odległość między stopniami [mm] :	250
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :	0,48
Gwarancja :	3 lata
Normy, certyfikaty, atesty :	EN 14975+A1:2010 EN12207 PN-EN ISO 12567-1
Opis:	Drewniane schody strychowe GREENSTEP LWT Super Thermo wykonane z wytrzymałego drewna sosnowego, które nadaje im estetyczny wygląd oraz trwałość. Klapa o grubości 8 cm została w całości wypełniona materiałem termoizolacyjnym, zapewniając doskonałą izolację. Skrzynka schodów wyposażona w trzy uszczelki gwarantuje nieprzepuszczalność dla ciepła i zimna.

