

Światlik dachowy rurowy SRZ



FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Typ światła :	punktowy
Przeznaczenie :	doświetlanie
Rodzaj :	rurowy
Sposób otwierania :	nieotwierane
Skrzydło :	wykonane z ekstrudowanego profilu aluminiowego; profil lakierowany w kolorze RAL 7022, 9005, 7016
Ościeżnica :	wykonana z impregnowanego próżniowo drewna
Kołnierz :	zintegrowany z ościeżnicą, dostępny w wersji Z, H, S, L, wykonany jest z blachy aluminiowej o grubości 0,6mm, powlekanej lakierem w kolorze RAL 7022, 9005, 7016; fartuch kołnierza (wersje Z i H) plisowany, z taśmy aluminiowo- tworzywowej Al/PVC
Rura światłonośna :	wykonana z blachy aluminiowej o grubości 0,5mm z powłoką refleksyjną; długość pojedynczego odcinka rury światłonośnej: 610 mm
Rama sufitowa i maskownica :	wykonane z tworzywa ABS; rozpraszacz i płyta wewnętrzna wykonana z tworzywa PMMA
Wymiary zewnętrzne (szer./wys.) [cm] :	dostępne w trzech rozmiarach standardowych: 250, 350 i 550
Oszklenie :	wklejana w profil skrzydła szyba hartowana
Grubość szklenia [mm] :	4,0
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :	2,1 (250 cm); 2,0 (350 cm); 1,9 (550 cm)
Klasa przepuszczalności powietrza :	Klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01
Klasa wodoszczelności :	spełnia wg PN-EN 1873:2014
Kąt nachylenia dachu :	15-60 stopni
Kolory :	standardowy kolor oblachowania RAL 7022, 9005, 7016; na życzenie klienta dostępny w dowolnym kolorze z palety RAL Classic
Cechy szczególne :	powłoka refleksyjna zastosowana w produkcji elementów rury sztywnej przenoszącej światło charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników refleksyjności wynoszącym 98% ; dostępny w wersji SRZ-L która doświetla naturalnym światłem strych/poddasze

Wyposażenie standardowe :	część dachowa ze zintegrowanym kołnierzem uszczelniającym, część sufitowa, 3 odcinki rury SRM, 2 kolanka 0-45 stopni; wersja w rozmiarze 550 cm – brak kolan w zestawie
Wyposażenie dodatkowe :	SRM element przedłużający sztywną rurę światłonośną o długości 610 mm, SRK kolanko zmieniające kąt prowadzenia rury światłonośnej 0-45, SLO lampka oświetleniowa z żarówką LED 5W E14
Gwarancja :	7 lat
Normy, certyfikaty, aprobaty :	Znak Budowlany B
Opis:	Świetlik rurowy płaski ze sztywną rurą światłonośną do pokryć profilowanych (45mm) przeznaczony do dachów skośnych. Idealne rozwiązanie które dostarczy odpowiednią ilość naturalnego światła do pomieszczenia w którym nie ma możliwości zastosowania okien pionowych lub dachowych. Oznaczenia wersji kołnierza: S – pokrycie płaskie, 2x5 mm, np. gont bitumiczny; L – pokrycie płaskie, np. łupek, blacha na felc; Z – pokrycie profilowane, o wysokości profilu do 45 mm; H – pokrycie wysokoprofilowane, o wysokości profilu do 120 mm.