

Pustak Tank Blok-24



CJ BLOK Sp. z o.o.
www.cjblok.com.pl
biuro@cjblok.com.pl

Dane techniczne:

Materiał :	betonowe
Zastosowanie :	szalunkowe
Długość [mm] :	390
Szerokość [mm] :	240
Wysokość [mm] :	190
Odchyłki wymiarów [mm] :	+1-3/+1-3/+2
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :	20
Masa elementu [kg] :	14
Gęstość [kg/m³] :	900
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry}$ [W/mK] :	0,69 dla P50% (wg EN 1745, zastosowany sposób oceny S1); 0,88 dla P90%
Współczynnik dyfuzji pary wodnej :	5/15
Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] :	5,9
Klasa reakcji na ogień :	Euroklasa A1
Powierzchnia lica :	gładka

Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] :	16,5
Liczba elementów na palecie [szt.] :	56
Normy, certyfikaty, aprobaty :	norma: EN 771-3:2011+A1:2015, EN 13501-2+A1:2010; Certyfikaty: ZKP nr 1020-CPR-030037272, EN ISO 9001: 2008 no. CQS 2163/2016, IQNet ISO 9001: 2008 no. CZ-2163/2016
Opis:	Uniwersalny, szalunkowy pustak Tank Blok-24 umożliwia budowę zbiorników o dowolnej średnicy, a także łukowy, falisty kształt muru. Idealny na zbiorniki, stawy kąpielowe. Dzięki specjalnemu kształtowi pustaków możliwe jest szybkie wznoszenie konstrukcji bez skomplikowanego szalowania. Geometria wewnętrzna otworów pustaków ułatwia betonowanie, beton bez żadnych przeszkód wypełnia wszystkie wolne przestrzenie w murze. Zwarta struktura ułatwia wykonanie ciągłej i skutecznej izolacji przeciwwodnej, a gładka i równa struktura nie wymaga dodatkowego tynkowania.