

Okno dachowe FTU-V U3 55/78



FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Rodzaj okna :	dachowe
Typ okna :	drewniane
Sposób otwierania :	obrotowe
Konstrukcja :	jednoramowa
Materiał ościeżnic i skrzydeł :	drewno sosnowe impregnowane próżniowo, trzykrotnie malowane lakierem poliuretanowym
Wymiary zewnętrzne okna (szer./wys.) [mm] :	550/780 (13 rozmiarów do maks. 1140/1400)
Oszklenie :	jednokomorowy pakiet szybowy U3 (4H-16-4T) szyba zew. hartowana, przestrzeń wypełniona gazem szlachetnym, szyba wew. z powłoką niskoemisyjną
Współczynnik przenikania ciepła okna [W/m²K] :	1,3
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB] :	32 (-1, -5)
Przepuszczalność światła [%] :	76
Klasa przepuszczalności powietrza :	4 wg normy EN 12207
Klasa wodoszczelności :	E900 wg normy EN 12208
Klasa odporności na obciążenie wiatrem :	C5 wg normy EN 12210
Kąt nachylenia dachu :	15-90°
Uszczelki :	4
Okucia :	FAKRO
Kołnierz :	różne kołnierze w zależności od pokrycia dachowego
Wentylacja :	automatyczny nawiewnik V-40P o wydajności do 49 m ³ /h
Kolory :	drewno lakierowane w kolorze białym, obłachowanie w kolorze popielaty brąz RAL 7022, antracyt RAL 7016 lub czarny RAL 9005 bez dodatkowych opłat (opcjonalnie dostępne w dowolnym kolorze wg palety RAL)
Wyposażenie dodatkowe :	system Z-Wave (obsługa elektryczna), dodatki zewnętrzne typu markizy i rolety, dodatki wewnętrzne typu rolety, żaluzje, moskitiera
Gwarancja :	beztymonowa na gradobicie, 10 lat na okna, 20 lat na pakiet szybowy, 20 lat na okucia
Normy, certyfikaty, aprobaty :	Certyfikat TÜV, EN 14351-1:2006+A2:2016

Opis:

Okno dachowe FTU-V U3 55/78 o symetrycznej osi obrotu, z energooszczędnym pakietem szybowym. Potrójna warstwa lakieru poliuretanowego w kolorze białym nadaje produktowi najwyższą odporność na wilgoć, dzięki czemu można go stosować w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności. Możliwość montażu w zespoleniach. Współczynnik przenikania ciepła dla szyby wynosi 1,0 W/m²K.
