

# Okno dachowe PTP-V U3 55/78



FAKRO Sp. z o.o.  
[www.fakro.pl](http://www.fakro.pl)  
[fakro@fakro.pl](mailto:fakro@fakro.pl)

## Dane techniczne:

<b>Rodzaj okna :</b>	dachowe
<b>Typ okna :</b>	PVC
<b>Sposób otwierania :</b>	obrotowe
<b>Konstrukcja :</b>	jednoramowa
<b>Materiał ościeżnic i skrzydeł :</b>	wielokomorowe profile PVC, wzmocnione ocynkowanymi profilami stalowymi
<b>Wymiary zewnętrzne okna (szer./wys.) [mm] :</b>	550/780 (13 rozmiarów do maks. 1140/1400)
<b>Oszklenie :</b>	jednokomorowy pakiet szybowy U3 (4H-16-4T) szyba zew. hartowana, przestrzeń wypełniona gazem szlachetnym, szyba wew. z powłoką niskoemisyjną
<b>Współczynnik przenikania ciepła okna [W/m<sup>2</sup>K] :</b>	1,3
<b>Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB] :</b>	32 (-1, -4)
<b>Przepuszczalność światła [%] :</b>	76
<b>Klasa przepuszczalności powietrza :</b>	3 wg normy EN 12207
<b>Klasa wodoszczelności :</b>	E900 wg normy EN 12208
<b>Klasa odporności na obciążenie wiatrem :</b>	C4 wg normy EN 12210
<b>Kąt nachylenia dachu :</b>	15-90°
<b>Uszczelki :</b>	4
<b>Okucia :</b>	FAKRO
<b>Kołnierze :</b>	różne kołnierze w zależności od pokrycia dachowego
<b>Wentylacja :</b>	nawiewnik V35 o wydajności do 41 m <sup>3</sup> /h
<b>Kolory :</b>	PVC w kolorze białym lub w kolorze okleiny złoty dąb lub sosna
<b>Wyposażenie dodatkowe :</b>	system Z-Wave (obsługa elektryczna), dodatki zewnętrzne typu markizy i rolety, dodatki wewnętrzne typu rolety, żaluzje, moskitiera
<b>Gwarancja :</b>	beztymonowa na gradobicie, 10 lat na okna, 20 lat na pakiet szybowy, 20 lat na okucia
<b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>	Certyfikat TÜV, EN 14351-1:2006+A2:2016

**Opis:**

Okno dachowe PTP-V U3 55/78 to okno aluminiowo-tworzywowe o symetrycznej osi obrotu z energooszczędnym pakietem szybowym. Przeznaczone do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności. Naroża profili w technologii V-PEFECT gwarantują doskonałą trwałość i wyjątkową estetykę. Możliwość montażu w zespoleniach. Współczynnik przenikania ciepła dla szyby wynosi 1,0 W/m<sup>2</sup>K.

---